

BALLONS SOLAIRES

AVANTAGES

- Interne en inox
- Isolation polyuréthane 55mm
- Un échangeur en cuivre
- une meilleure tenue dans le temps
- une meilleure conservation de la chaleur
- un échange thermique plus efficace

CARACTÉRISTIQUES

Echangeur

- Simple échangeur
- Double échangeur
- Matériaux échangeur solaire

ECO
CONFORT
Cuivre

Ballon ECS intérieur

- Matériaux intérieur ECS
- Enveloppe extérieure
- Option couleur (sur demande)

Inox
Inox
Blanc / métal

Isolant

Type d'isolant

Polyuréthane 55mm

Type de raccordement

- Connexion sur échangeur
- Connexion sur échangeur d'appoint
- Connexion résistance thermo-plongée
- Connexion eau froide / eau chaude sanitaire
- Connexion anode magnésium
- Connexion sortie Eau chaude
- Connexion sonde de température

1/2 NPT mâle
1/2 NPT mâle
3/4 NPT femelle
3/4 NPT mâle
3/4 NPT femelle
3/4 NPT mâle

Dimension & poids

- Hauteur
- Diamètre
- Poids net
- Poids échangeur

1480mm
650mm
> 50Kg
> 10 Kg

Garantie : 8 ans

Possibilité d'extension sur demande

